



プロキユア®

高強度コンクリート表面養生剤（水性・被膜タイプ） 高強度コンクリート表面仕上補助剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">● コンクリート表面養生剤・コテ仕上補助剤・ノンブリーディングモルタルの表面仕上げ
特 徴	<ul style="list-style-type: none">● コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。そのために乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。● プロキユアを散布することでコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上げができます。● 水性で作業性に優れ引火性もありません。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">● 原液使用です。使用前に缶のまま振って攪拌し、NK-スプレー及びジョウロで散布して下さい。● 高強度コンクリートの場合<ul style="list-style-type: none">・粗ゴテ時に1回目 散布量は約100 g / m²・最終ゴテ仕上げ前に2回目 散布量は約50 g / m²● 普通コンクリートの場合は最終コテ仕上げ前に約100 g / m²散布して下さい。（1回散布）
注 意	<ul style="list-style-type: none">● 降雨になる可能性がある場合は散布しないで下さい。散布後塗膜が乾燥するまで雨に当てないで下さい。● 0℃以下になる可能性がある場合は散布しないで下さい。散布面を凍結させないで下さい。● 凍結しない屋内に保管して下さい。凍結した製品は溶解しても使用できません。● 水性です。1年以内に使用して下さい。● 床仕上げ材を使用する場合、プロキユアの被膜を除去して下さい。
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">● 17kg / 缶 <div data-bbox="560 1720 874 2101"></div> <div data-bbox="903 1715 1430 2101"></div>