

特長

- 柱と手摺が別々にスライドすることにより、あらゆる場所にスピーディーに適應。
- サヤコーンを差し込むことによりサヤ管とのガタを解消。打設後もスムーズに抜けます。
- 耐食性にすぐれた溶融亜鉛メッキ仕上げ。

KS ボーゴレール


	A 型	B 型	C 型
品番	1323100	1323200	1323300
レール幅	2,350~4,000mm	1,550~2,400mm	1,150~1,600mm
支柱間隔	290~2,000mm	310~2,000mm	300~1,300mm
単位質量	20.0kg	18.0kg	17.0kg

	KS サヤコーン	KS サヤ管
品番	1323901	1323903
入数	70本	50本
梱包質量	11.2kg	25kg


足元部の取付方法

S・SRC用


①KSサヤ管をH形鋼に溶接




②KSサヤコーンをKSサヤ管に挿入



③KSサヤコーンに支柱を挿入



④KSボーゴレール撤去後、KSサヤコーンを抜きとる




注意事項

- 支柱間隔は2m以下で使用してください。
- 上棧、中棧が支柱からはね出す場合は、そのはね出しが、支柱間隔の1/4を越えない様にし、越える場合は必ずKSメガネクランプを使用してください。
(例) 支柱間隔が2mではね出しが500mm以上の場合
- 安全帯のロープ、親綱、控え、壁つなぎ、足場板などの支持点又は、資材荷上げの吊り元に使用しないでください。
- 材料などを立てかけないでください。
- 上棧又は中棧を踏み棧がわりに使用しないでください。

オプション

- KSメガネクランプ
詳細はP.46を参照してください。



KS メガネクランプ

品番	1037400
入数	50個
梱包質量	13.0kg